


- Пропускная способность до 128 Гбит/с
- Неблокируемая коммутационная матрица
- 4 порта 10G в базовой конфигурации
- Коммутаторы уровня L3
- Стекирование до 8 устройств
- Резервирование источников питания с возможностью горячей замены
- Дублированная система вентиляции
- Front-to-back вентиляция



Коммутаторы нового поколения данной серии могут использоваться в операторских сетях в качестве коммутаторов уровня агрегации района или транспортных коммутаторов. Они имеют значительный запас по производительности благодаря универсальным интерфейсам, работающим на скорости 10 Гбит/с или 1 Гбит/с.

Преимущества коммутаторов агрегации MES — развитые функции L2, поддержка статической и динамической маршрутизации, возможность объединения в стек до 8 устройств, резервирование источников питания с возможностью горячей замены.

### Технические характеристики

|                                                                       | MES3300-24                    | MES3300-24F |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Интерфейсы                                                            |                               |             |
| 1000BASE-X/100BASE-FX (SFP)                                           | —                             | 20          |
| 10/100/1000BASE-T                                                     | 24                            | —           |
| 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo                         | —                             | 4           |
| 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)                                     | 4                             |             |
| 10/100/1000BASE-T (OOB)                                               | 1                             |             |
| Консольный порт RS-232 (RJ-45)                                        | 1                             |             |
| Производительность                                                    |                               |             |
| Пропускная способность                                                | 128 Гбит/с                    |             |
| Производительность на пакетах длиной 64 байта <sup>1</sup>            | 95,2 MPPS                     |             |
| Объем буферной памяти                                                 | 1,5 Мбайт                     |             |
| Объем ОЗУ (DDR4)                                                      | 1024 Мбайт                    |             |
| Объем ПЗУ (RAW NAND)                                                  | 512 Мбайт                     |             |
| Таблица MAC-адресов                                                   | 16384                         |             |
| Количество ARP-записей                                                | 4087                          |             |
| Таблица VLAN                                                          | 4094                          |             |
| Количество L2 Multicast-групп                                         | 1024                          |             |
| Количество правил SQinQ                                               | 1320 (ingress), 1320 (egress) |             |
| Количество правил ACL                                                 | 2997                          |             |
| Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast <sup>2</sup>                     | 13151                         |             |
| Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast <sup>2</sup>                     | 3825                          |             |
| Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast (IGMP Proxy, PIM) <sup>2</sup> | 4087                          |             |
| Количество маршрутов L3 IPv6 Multicast (IGMP Proxy, PIM) <sup>2</sup> | 1642                          |             |
| Количество VRRP-маршрутизаторов                                       | 255                           |             |
| Максимальный размер ECMP-групп                                        | 8                             |             |
| Количество VRF                                                        | 16 (включая VRF по умолчанию) |             |
| Количество L3-интерфейсов                                             | 2050                          |             |

<sup>1</sup> Значения указаны для односторонней передачи

<sup>2</sup> Маршруты IPv4/IPv6 Unicast/Multicast используют общие аппаратные ресурсы

💡 — устройство на стадии разработки

## Технические характеристики (продолжение)

|                               | MES3300-24                            | MES3324F |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Link Aggregation Groups (LAG) | 32, до 8 портов в одном LAG           |          |
| Качество обслуживания QoS     | 8 выходных очередей для каждого порта |          |
| Размер Jumbo-фреймов          | 10240 байт                            |          |
| Стекирование                  | 8 устройств                           |          |

## Функциональные возможности

### Функции интерфейсов

- Защита от блокировки очереди (HOL)
- Поддержка обратного давления (Back Pressure)
- Поддержка Auto MDI/MDIX
- Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo Frames)
- Управление потоком (IEEE 802.3X)
- Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN)
- Стекирование

### Функции при работе с MAC-адресами

- Независимый режим обучения в каждой VLAN
- Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support)
- Регулируемое время хранения MAC-адресов
- Статические записи MAC (Static MAC Entries)
- Логирование событий MAC Flapping

### Поддержка VLAN

- Поддержка Voice VLAN
- Поддержка 802.1Q
- Поддержка Q-in-Q
- Поддержка Selective Q-in-Q
- Поддержка GVRP

### Функции L2 Multicast

- Поддержка профилей Multicast
- Поддержка статических Multicast-групп
- Поддержка IGMP Snooping v1,2,3
- Поддержка IGMP snooping Fast Leave на основе хоста/порта
- Поддержка Pim-Snooping
- Поддержка функции IGMP proxy-report
- Поддержка авторизации IGMP через RADIUS
- Поддержка MLD Snooping v1,2
- Поддержка IGMP Querier
- Поддержка MVR

### Функции L2

- Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d)
- Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w)
- Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE802.1s)
- Поддержка PVSTP+
- Поддержка RPVSTP+
- Поддержка Spanning Tree Fast Link option
- Поддержка STP Root Guard
- Поддержка BPDU Filtering
- Поддержка STP BPDU Guard
- Поддержка Loopback Detection
- Поддержка ERPS (G.8032v2)
- Поддержка Flex-link
- Поддержка Private VLAN
- Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)

### Функции L3

- Статические IP-маршруты
- Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS (IPv4 Unicast), BGP<sup>1</sup> (IPv4 Unicast, IPv4 Multicast)
- Поддержка протокола BFD (для BGP)
- Address Resolution Protocol (ARP)
- Поддержка Proxy ARP
- Поддержка протокола VRRP
- Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, PIM DM, IGMP Proxy, MSDP
- Балансировка нагрузки ECMP
- Поддержка функции IP Unnumbered
- Поддержка технологии VRF lite

### Функции Link Aggregation

- Создание групп LAG
- Объединение каналов с использованием LACP
- Поддержка LAG Balancing Algorithm
- Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG)

### Поддержка IPv6

- Функциональность IPv6 Host
- Совместное использование IPv4, IPv6

### Сервисные функции

- Виртуальное тестирование кабеля (VCT)
- Диагностика оптического трансивера
- Green Ethernet

### Функции обеспечения безопасности

- Защита от несанкционированных DHCP-серверов (DHCP Snooping)
- Опция 82 протокола DHCP
- IP Source Guard
- Dynamic ARP Inspection
- First Hop Security
- Поддержка sFlow
- Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса
- Проверка подлинности по портам на основе 802.1x
- Guest VLAN
- Система предотвращения DoS-атак
- Сегментация трафика
- Фильтрация DHCP-клиентов
- Предотвращение атак BPDU
- Фильтрация NetBIOS/NetBEUI

<sup>1</sup> Поддержка протокола BGP предоставляется по лицензии

💡 — устройство на стадии разработки

## Функциональные возможности (продолжение)

### Основные функции качества обслуживания (QoS)

- Статистика QoS
- Ограничение скорости на портах (shaping, policing)
- Поддержка класса обслуживания 802.1p
- Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast)
- Управление полосой пропускания
- Обработка очередей по алгоритмам Strict priority/Weighted Round Robin (WRR)
- Три цвета маркировки
- Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL
- Назначение меток VLAN на основании ACL
- Настройка приоритетов 802.1p для VLAN управления
- Перемаркировка DSCP to CoS, CoS to DSCP
- Назначение меток 802.1p DSCP для протокола IGMP

### OAM

- 802.3ah Ethernet Link OAM
- 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения однонаправленных линков)

### ACL (Списки управления доступом)

- L2-L3-L4 ACL (Access Control List)
- Поддержка Time-Based ACL
- IPv6 ACL
- ACL на основе:
  - Порта коммутатора
  - Приоритета 802.1p
  - VLAN ID
  - EtherType
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Номера порта TCP/UDP
  - Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes)

### Основные функции управления

- Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SCP
- Протокол SNMP
- Интерфейс командной строки (CLI)
- Web-интерфейс
- Syslog
- SNTP (Simple Network Time Protocol)
- Traceroute
- LLDP (802.1ab) + LLDP MED
- Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей
- Блокировка интерфейса управления
- Локальная аутентификация
- Фильтрация IP-адресов для SNMP
- Клиент RADIUS, TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System)
- Сервер SSH, сервер Telnet
- Клиент SSH, клиент Telnet
- Поддержка SSL
- Поддержка макрокоманд
- Журналирование вводимых команд
- Системный журнал
- Автоматическая настройка DHCP
- DHCP Relay (Option 82)
- DHCP Option 12
- Команды отладки
- Механизм ограничения трафика в сторону CPU
- Шифрование пароля
- Восстановление пароля
- Ping (поддержка IPv4/IPv6)


### Функции мониторинга

- Статистика интерфейсов
- Удаленный мониторинг RMON/SMON
- Поддержка IP SLA
- Поддержка мониторинга загрузки CPU по задачам и по типу трафика
- Мониторинг оперативной памяти (RAM)
- Мониторинг температуры
- Мониторинг TCAM

### Стандарты MIB/IETF

- RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
- RFC 1212 Concise MIB Definitions
- RFC 1213 MIB II
- RFC 1215 MIB Traps Convention
- RFC 1493, 4188 Bridge MIB
- RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB
- RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB
- RFC 1271, 1757, 2819 RMON MIB
- RFC 2465 IPv6 MIB
- RFC 2466 ICMPv6 MIB
- RFC 2737 Entity MIB
- RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB
- Private MIB
- RFC 3289 DIFFSERV MIB
- RFC 2021 RMONv2 MIB
- RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB
- RFC 2668 802.3 MAU MIB
- RFC 2674, 4363 802.1p MIB
- RFC 2233, 2863 IF MIB
- RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB
- RFC 4022 MIB для TCP
- RFC 4113 MIB для UDP
- RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB
- RFC 2925 Ping & Traceroute MIB
- RFC 768 UDP
- RFC 791 IP
- RFC 792 ICMPv4
- RFC 2463, 4443 ICMPv6
- RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part
- RFC 793 TCP
- RFC 2474, 3260 определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
- RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
- RFC 2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
- RFC 826 ARP
- RFC 854 Telnet

## Схема применения



## Физические характеристики

|                                      | MES3300-24                                                                                                                                                                                                                                                               | MES3300-24F       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Питание                              | 100–240 В AC, 50–60 Гц;<br>36–72 В DC<br>Варианты питания:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• один источник питания постоянного или переменного тока</li> <li>• два источника питания постоянного или переменного тока с возможностью горячей замены</li> </ul> |                   |
| Максимальная потребляемая мощность   | 33 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 Вт             |
| Тепловыделение                       | 33 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 Вт             |
| Аппаратная поддержка Dying Gasp      | нет                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Рабочая температура окружающей среды | от -10 до +45 °C                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Температура хранения                 | от -50 до +70 °C                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Рабочая влажность                    | не более 80 %                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Охлаждение                           | Front-to-Back, 4 вентилятора                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Исполнение                           | 19", 1U                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Габариты (Ш × В × Г)                 | 430 × 44 × 330 мм                                                                                                                                                                                                                                                        | 430 × 44 × 305 мм |
| Масса                                | 5,13 кг                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,04 кг           |

## Информация для заказа

| Наименование                          | Описание                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MES3300-24</b>                     |  Ethernet-коммутатор MES3300-24, 1 порт 10/100/1000BASE-T (OOB), 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3 |
| <b>MES3300-24F</b>                    | Ethernet-коммутатор MES3300-24F, 1 порт 10/100/1000BASE-T (OOB), 20 портов 1000BASE-X/100BASE-FX (SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3      |
| Сопутствующие товары                  |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PM160-220/12</b>                   | Модуль питания PM160-220/12, 100–240 В AC, 160 Вт                                                                                                                                                                           |
| <b>PM100-48/12</b>                    | Модуль питания PM100-48/12, 36–72 В DC, 100 Вт                                                                                                                                                                              |
| Сопутствующее программное обеспечение |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ECCM-MES3300-24</b>                | Опция ECCM-MES3300-24 системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES3300-24                                                                                    |
| <b>ECCM-MES3300-24F</b>               | Опция ECCM-MES3300-24F системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES3300-24F                                                                                  |

 — устройство на стадии разработки

Сделать заказ

О компании ELTEX

  
+7 (383) 274 10 01  
+7 (383) 274 48 48

  
eltex@eltex-co.ru

  
www.eltex-co.ru

**Предприятие «ЭЛТЕКС»** — ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 30-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика — приоритетное направление развития компании.